




F170-330



Technische Infos

Höhe (Dicke)	173mm
Breite	330mm
Länge	Wap. S350: 2,00m => 6,00m uit voorraad (per 10cm olopend)
Feuerwiderstand	1 uur (2u op bestelling)
Expositionsklasse	XC1
Transportgewicht	2,25 kN/m ²
Gewicht /m	0,74 kN/m
Bemessungsgewicht	3,00 kN/m ² (incl. voegvulling)
Hohlraumfüllung	7,43 l/m
Füllbeton	11 l/m ²
Betongüte	C40/50
	vanaf 5,30m

Keurmerken






Spannweiten

Zie hiervoor onze online rekenmodule





Bohrvorschriften






Bewehrungspositionen






Zubehör



Passplatten - Stahlbeton-Hohlplatte




Schrägschnitte




Ausstehende Bewehrung




Verjüngte Unterseite



Verjüngte Oberseite




Eckaussparungen




Kopfaussparung




Rundaussparung




Randaussparung



Geöffnete Hohlkammern



Open kanalen met inhangwapening



Wechseleisen Stahlbeton-Hohlplatten



Vorrat

	Produktion	Abnehmbar	Vorrätig
Malle 1	X	X	X
Malle 2			
Frederickx			
Tessenderlo			

