




# FS400-1200



## Technische Infos

Höhe (Dicke)	400mm
Breite	1200mm
Feuerwiderstand	1 Stunde (2 Stunden auf Anfrage)
Expositionsklasse	XC1, XC2, XC3 (andere auf Anfrage)
Transportgewicht	4,32 kN/m <sup>2</sup>
Gewicht /m	5,18 kN/m
Bemessungsgewicht	4,65 kN/m <sup>2</sup> (inkl. Füllbeton)
Hohlraumfüllung	64,23 l/m
Füllbeton	13,6 l/m <sup>2</sup>
Betongüte	C 50/60
Stahlqualität	f(pk) 1860

## Keurmerken





## Spannweiten


---


Zie hiervoor onze online rekenmodule




## Passplatten

---







## Bohrvorschriften



## Bewehrungspositionen







## Zubehör




Koppelsparung  
(hamerkop)




Passplatten -  
Spannbeton-Hohlplatte




Entwässerungsöffnungen




Schrägschnitte



Hubschlaufen




Ausstehende Bewehrung




Verjüngte Oberseite




Eckausparungen




Kopfausparung




Mittelausparung




Rundausparung + E-  
Dose




Randausparung




Geöffnete Hohlkammern



Open kanalen met  
inhangwapening



Wechseleisen  
Spannbeton-Hohlplatten



Vertiefte Ausparungen



## Vorrat

	Produktion	Abnehmbar	Vorrätig
Malle 1			
Malle 2	X	X	
Frederickx			
Tessenderlo	X	X	

